BEIZMITTEL SORTIMENT

SCALPEX SD+

SUPERSCHNELLER FRONT IN DCM, OHNE NMP



PRODUKTVORTEILE

- Ohne Methylenchlorid
- Ultraschneller Blitzeffekt
- Tropft nicht, geringerer Verbrauch
- Ideale Viskosität, geeignet für vertikale Oberflächen.
- Geruchlos
- Abbeizen : Dünne Filme in 15 min / Imper in 30 min / RPE in 1h bis 3h.
- Abfall / DIB
- Ideal zum Entfernen von bleihaltigen und asbesthaltigen Farben.
- Niedriger VOC-Gehalt (700g/L)
- Verpackt in PCR-Eimern (recycelter Kunststoff.)

VERPACKUNG (RECYCELTE VERPACKUNG) :

- In 20L, Palette mit 24 x 20L

ANWENDUNGSBEREICHE

SCALPEX SD+ ist ein idealer Ersatz für Abbeizmittel auf Chlorbasis. Dieses Produkt ist für die Entfernung von Imper, RPE, dünnen Filmen, Klebstoffen, Tinten, Lacken, Graffiti, auf Putz, Beton, Stein, Ziegeln, Glaspaste, Holz, Mineralputz bestimmt.

EINSATZ

1. VERDÜNNUNG: GEBRAUCHSFERTIGES PRODUKT.
2. APPLIKATIONSMATERIAL: Naturfaserbürste, eventuell ohne Luft spritzbar (siehe §6).
3. WIE ES FUNKTIONIERT: Schütteln Sie das Produkt vor der Anwendung gut. Homogenisieren Sie das Produkt mit einem Rührwerk, z.B. 300 U/min, für 3 Minuten. Tragen Sie eine dicke Schicht auf und lassen Sie das Produkt einwirken, bis die Beschichtung vollständig aufgeweicht ist. Spülung empfohlen. Vermeiden Sie die Anwendung auf nassen Oberflächen.
4. ANWENDUNGSZEIT: 15 Minuten bis 1 Stunde, abhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche.
5. ANWENDUNGSTEMPERATUR: Von 2° bis 45° C. Bei extremen Temperaturen reduziert sich der Wirkungsgrad (hohe Verdunstung).
6. MECHANISIERBARES PRODUKT: Gerät vom Typ Graco Mark V mit Düse (537) 120 bar Druck, 3 Kreuzgänge in 40 cm Abstand vom Träger, 80 bis 100 m² pro Stunde erledigt. Schützen Sie die Stützen: Gummi/ Kunststoff/ Bewuchs.

SCALP SAS, ein von EcoVadis bewertetes Unternehmen – die Auszeichnung wird dem Unternehmen und nicht dem Produkt verliehen.

SCALP SAS

SCALP ist ein französisches Familienunternehmen, das Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte herstellt und sich seit über 70 Jahren auf den Bausektor spezialisiert hat.

7. Reinigung von Geräten: Die Werkzeuge sollten nach Gebrauch mit Wasser plus Scalp Aqua 03 gereinigt werden.
8. Leistung: Ca. 700ml / m² je nach Beschichtung*.
9. Lagerung: Lagern Sie das Produkt in einem frostfreien Raum, geschützt vor schlechtem Wetter, Glühbirnen und direkter Sonneneinstrahlung.
9. Abfall aus dem Abbeizen : Abfälle aus dem Abbeizen sind nicht gefährliche Abfälle aus wirtschaftlicher Tätigkeit gemäß Umweltgesetzbuch R 541-8 Dekret Nr. 2011828 vom 11. Juli 2011 (DIB).
*Die Ausbeute ist nur ein Richtwert. Diese Daten ermöglichen es uns, die Kosten für die Arbeit zu bewerten. Sie sind in keiner Weise vertraglich bindend; nur Tests können die genauen Mengen des aufzutragenden Produkts entsprechend den verschiedenen zu behandelnden Oberflächen festlegen.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produkt auf Lösungsmittelbasis
- Milchiges Gel
- Dichte: 0.97g ± 0,03g/cm3 bei 20°C
- pH-Wert: 5± 0.5
- Viskosität > 5.000 cps
- Brennpunkt: von 23°C bis 60°C

SICHERHEITSMßNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

1. Medienschutz: Kann nachteilige Auswirkungen auf einige Substrate wie Gummi und Kunststoff haben. Es wird empfohlen, vorher Tests durchzuführen und sie ggf. zu schützen
2. Schutz von Personen: Halten Sie sich von allen Wärmequellen fern (Funken, Flammen, Zigaretten und alle Glühbirnen). Schützen Sie sich und vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut. Bei Kontakt mit reichlich Wasser waschen. Tragen Sie PVC-Handschuhe. Tragen Sie bei der Verwendung von Spray einen Helm mit Gesichtsschutz. Tragen Sie beim Auftragen mit einem Pinsel eine Schutzbrille. Tragen Sie einen geeigneten Anzug (wasserdicht). Arbeiten Sie in einem belüfteten Bereich (sorgen Sie für ausreichende Belüftung).

***Wichtig**: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Wir können nicht für die Verwendung im Einzelfall verantwortlich gemacht werden. In Anbetracht der spezifischen Eigenschaften jeder Oberfläche (Abnutzung, Veränderung der Vollständigkeit und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und um eine Verschlechterung der zu behandelnden Oberfläche zu vermeiden, ist es unerlässlich, einen Test des Scalp-Produkts auf einer kleinen zu behandelnden Oberfläche unter Beachtung des Applikationsverfahrens durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Verschlechterung eintritt. Professionelles Produkt: gefährlich, beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSDS).*



SCALP SAS, ein von EcoVadis bewertetes Unternehmen – die Auszeichnung wird dem Unternehmen und nicht dem Produkt verliehen.

SCALP® SAS

SCALP ist ein französisches Familienunternehmen, das Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte herstellt und sich seit über 70 Jahren auf den Bausektor spezialisiert hat.

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr