SORTIMENT REINIGUNGSMITTEL

SCALP FASSADENREINIGER 2

SCHNELL WIRKENDER HOCHLEISTUNGSREINIGER FÜR KIESELSÄUREHALTIGE MATERIALIEN, BETON, ZIEGELSTEINE, GEWASCHENEN SCHOTTER



PRODUKTVORTEILE





- Sehr schnell
- Leistungsstark
- Wirtschaftliche Lösung
- Besonders geeignet für kieselsäurehaltige Materialien.
- VOC-frei



VERPACKUNG :
- In 200 kg Fässern
- In 25 kg, Palette mit 24 x 25 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

SCALP FASSADENREINIGER 2 ist für die Reinigung von Ziegeln, Steingut, Porzellan, Glaspaste, allen Arten von Beton und anderen Materialien konzipiert.

EINSATZ

1. VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertiges Produkt.
2. APPLIKATIONSMATERIAL: Rolle, Pinsel (alle Arten), eventuell spritzbar.
3. WIE ES FUNKTIONIERT: Homogenisieren Sie das Produkt vor der Anwendung gut. Auf die Oberfläche auftragen und einwirken lassen. Spülen Sie effektiv von unten nach oben mit Druckwasser (das Spülen mit heißem Wasser erhöht die Wirksamkeit des Produkts). Wiederholen Sie den Vorgang, wenn nötig
4. ANWENDUNGSZEIT: Von ¼ Stunde bis maximal 1 Stunde.
5. ANWENDUNGSTEMPERATUR: Von 5 bis 50°C. Bei extremen Temperaturen reduziert sich der Wirkungsgrad.
6. LEISTUNG: Von 150 bis 250g/m², abhängig von der Porosität des Trägers*.
7. LAGERUNG: Lagern Sie das Produkt in einem frostfreien Raum, geschützt vor schlechtem Wetter, Glühbirnen und direkter Sonneneinstrahlung.

*Die Ausbeute ist nur ein Richtwert. Diese Daten ermöglichen es uns, die Kosten für die Arbeit zu bewerten. Sie sind in keiner Weise vertraglich bindend; nur Tests können die genauen Mengen des aufzutragenden Produkts entsprechend den verschiedenen zu behandelnden Oberflächen festlegen.

SCALP SAS, ein von EcoVadis bewertetes Unternehmen – die Auszeichnung wird dem Unternehmen und nicht dem Produkt verliehen.

SCALP® SAS

SCALP ist ein französisches Familienunternehmen, das Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte herstellt und sich seit über 70 Jahren auf den Bausektor spezialisiert hat.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Wässriges Produkt in Form einer viskosen Flüssigkeit
- Farblose Flüssigkeit
- Dichte: 1.05g ± 0,03g/cm3 bei 20°C
- pH-Wert: 1
- Frostsicher, aber reversibel
- Brennpunkt: Keiner

SICHERHEITSMßNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

1. MEDIENSCHUTZ: Es poliert Glas, Spiegel, Angriffe Steine, Marmor, Aluminium, Zink, Galva, Stahl. Es ist daher notwendig, sie vor dem Auftragen des Produkts zu schützen.

2. SCHUTZ VON PERSONEN: Dieses Produkt enthält Fluorderivate. Es ist ätzend für die Haut und kann schwere Verbrennungen verursachen. Daher ist das Tragen von PVC-Handschuhen und eines Helms mit Schutzvisier bei der Verarbeitung mit einer Rolle oder einem Pinsel zwingend erforderlich. Es wird empfohlen, dass Sie auch einen Trockenanzug tragen.

***Wichtig**: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Wir können nicht für die Verwendung im Einzelfall verantwortlich gemacht werden. In Anbetracht der spezifischen Eigenschaften jeder Oberfläche (Abnutzung, Veränderung der Vollständigkeit und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und um eine Verschlechterung der zu behandelnden Oberfläche zu vermeiden, ist es unerlässlich, einen Test des Scalp-Produkts auf einer kleinen zu behandelnden Oberfläche unter Beachtung des Applikationsverfahrens durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Verschlechterung eintritt. Professionelles Produkt: gefährlich, beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSDS).*



8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr