ASSORTIMENT INDUSTRIE

# OXALSÄURE-DIHYDRAT

## NEUTRALISIEREND, AUFHELLEND UND SÄUREOXIDIEREND



**VERPACKUNG:**

- 20L-Beutel gefüllt bis 25kg

## ANWENDUNGSBEREICHE

OXALSÄURE-DIHYDRAT wird als Neutralisator nach der Grundbeize eingesetzt. Es ermöglicht das Aufhellen des Holzes nach dem Bad

## EINSATZ

**1.GEBRAUCHSANWEISUNG:** Verdünnen Sie mit 10 bis 20 % in Wasser. Rühren Sie, bis das Produkt gebrauchsfertig ist.

**2.STANDARDREIHENFOLGE DER VERWENDUNG:** Nicht mit einem starken Oxidationsmittel mischen (fragen Sie unseren technischen Berater).

**3.BADSTEUERUNG:** Material: Reagenzien

- 1 Pipette mit 10 cm3 Phenolphthalein
- 1 Bürette mit 25 cm3 NaOH N
- 1 Erlen von 250 cm3

10 cm3 pipettieren, 100 cm3 destilliertes Wasser zugeben.
Geben Sie ein paar Tropfen Phenolphthalein hinzu.
Titrieren Sie mit NaOH N, bis die Lösung rosa wird.
V sei der Büretten-Tropfen in cm3.
Bemerkung: Auf ein frisches Bad mit 10% (m/v) OXALSÄURE-DIHYDRAT: V = 15,5 cm3.

**4.REGENERATION DES BADES:** Geben Sie 6,5 kg OXALSÄURE-DIHYDRAT für jedes fehlende Volumen an 1 N NaOH und für je 1000 Liter Bad zu.

**5.LAGERUNG**:

- Minimale Lagertemperatur: +5°C
- Maximale Lagertemperatur: + 40°C

ISO 9001 SGS
BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating JUN 2025
SCALP SAS, ein von EcoVadis bewertetes Unternehmen – die Auszeichnung wird dem Unternehmen und nicht dem Produkt verliehen.
SCALP® SAS
SCALP ist ein französisches Familienunternehmen, das Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte herstellt und sich seit über 70 Jahren auf den Bausektor spezialisiert hat.

Lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur an einem vor Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.

Wenn das Produkt nicht innerhalb von 12 Monaten nach dem Herstellungsdatum verwendet wird, aber die Lagerbedingungen eingehalten wurden, kann eine zusätzliche Frist gewährt werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

| PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| • Auskristallisiertes Pulver: Blanche<br>• reiner pH-Wert: Nicht anwendbar | • pH-Wert bei 10 g/l: < 1<br>• Gefrierpunkt: Nicht anwendbar |

## SICHERHEITSMßNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

**SCHUTZ VON PERSONEN**: Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut. Bei Kontakt sofort mit Wasser abwaschen. Atmen Sie die Dämpfe nicht ein. Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Kleidung und arbeiten Sie in einem belüfteten Bereich. Handhabung ohne Spritzer. Für den sicheren Gebrauch konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt.

**Wichtig**: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Wir können nicht für die Verwendung im Einzelfall verantwortlich gemacht werden. In Anbetracht der spezifischen Eigenschaften jeder Oberfläche (Abnutzung, Veränderung der Vollständigkeit und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und um eine Verschlechterung der zu behandelnden Oberfläche zu vermeiden, ist es unerlässlich, einen Test des Scalp-Produkts auf einer kleinen zu behandelnder Oberfläche unter Beachtung des Applikationsverfahrens durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Verschlechterung eintritt. Professionelles Produkt: gefährlich, beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSDS).



SCALP SAS, ein von EcoVadis bewertetes Unternehmen – die Auszeichnung wird dem Unternehmen und nicht dem Produkt verliehen.

SCALP SAS

SCALP ist ein französisches Familienunternehmen, das Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte herstellt und sich seit über 70 Jahren auf den Bausektor spezialisiert hat.

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr