ASSORTIMENT INDUSTRIE

EPOXY 40 ECO

TAUCHLACKENTFERNER FÜR ALLE FLÜSSIG- UND PULVERLACKE



VERPACKUNG:

- IBC 1000l Transluzente HDPE-Container mit UN-Zulassung / Gefüllt bis 1240 Kg
- Dunkelblaues HDPE 200l-Fass mit UN-Zulassung / Befüllt mit 240 kg
- 20l dunkelblaue HDPE-Dosen mit UN-Zulassung / Abgefüllt bis 25 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

EPOXY 40 ECO ist eine optimierte Mischung aus Dichlormethan und sauerstoffhaltigen Lösungsmitteln in einem sauren Medium. Es ist ein nicht brennbares Produkt, das speziell zur Entfernung von dünnen Lacken wie Epoxid-Polyester, Polyester, Acryl, Vinyl sowie allen ungebrannten Lacken auf Eisenmetallen und Aluminium entwickelt wurde.

EINSATZ

KONZENTRATION: Betriebsbereit
ANWENDUNGSTEMPERATUR: 15 bis 25 °C
STANDARDREIHENFOLGE DER VERWENDUNG: Eintauchende Anwendung
SPÜLEN: Mit einem Hochdruckreiniger
BEHANDLUNG VON METALLEN NACH DEM BEIZEN:
Nach dem Abspülen der gebeizten Teile mit EPOXY 40 ECO ist es notwendig, dass:

- sie es mit OXYPASS zu behandeln, um eine Oxidation des Trägers zu vermeiden;
- oder eine chemische Umwandlung der Oberfläche (Phosphatierung, Chromatierung oder organische Passivierung) vor der Neulackierung durchführen.

REGENERATION DES BADES:

- Upgrade mit neuem Produkt.
- Reinigen der Farbflocken mit einem Sieb

LAGERUNG:

- Minimale Lagertemperatur: + 10°C
- Maximale Lagertemperatur: + 25°C

SGS ISO 9001
SCALP SAS, ein von EcoVadis bewertetes Unternehmen – die Auszeichnung wird dem Unternehmen und nicht dem Produkt verliehen.
BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating JUN 2025
SCALP SAS
SCALP ist ein französisches Familienunternehmen, das Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte herstellt und sich seit über 70 Jahren auf den Bausektor spezialisiert hat.

In dicht verschlossenen Behältern, vor Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Wenn das Produkt nicht innerhalb von 12 Monaten nach dem Herstellungsdatum verwendet wird, aber die Lagerbedingungen eingehalten wurden, kann eine zusätzliche Frist gewährt werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	
• Klare Flüssigkeit - Ocker • pH-Wert bei 10 g/l : 1 +/- 0,4 • Dichte bei 20°C : 1,25+/- 0,02 g/cm3	• Gefrierpunkt : 0 °C • reiner pH-Wert : Nicht anwendbar

SICHERHEITSMßNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

Nicht auf die Haut oder Schleimhäute bringen.
Handhabung ohne Spritzer.
Siehe das auf Anfrage erhältliche Sicherheitsdatenblatt.

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Wir können nicht für die Verwendung im Einzelfall verantwortlich gemacht werden. In Anbetracht der spezifischen Eigenschaften jeder Oberfläche (Abnutzung, Veränderung der Vollständigkeit und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und um eine Verschlechterung der zu behandelnden Oberfläche zu vermeiden, ist es unerlässlich, einen Test des Scalp-Produkts auf einer kleinen zu behandelnden Oberfläche unter Beachtung des Applikationsverfahrens durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Verschlechterung eintritt. Professionelles Produkt: gefährlich, beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSDS).



SCALP SAS, ein von EcoVadis bewertetes Unternehmen – die Auszeichnung wird dem Unternehmen und nicht dem Produkt verliehen.

SCALP SAS

SCALP ist ein französisches Familienunternehmen, das Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte herstellt und sich seit über 70 Jahren auf den Bausektor spezialisiert hat.

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr