AUTOMOTIVE SORTIMENT

SCALPIK NC 17 LIQUIDE

HOCHWIRKSAMES FLÜSSIGES ABBEIZMITTEL OHNE METHYLENCHLORID SPEZIELL ZUM ABBEIZEN VON AUTOMOBILEN UND ZUR REINIGUNG VON FARBPISTOLEN ENTWICKELT



PRODUKTVORTEILE

- VOC-Gehalt: 845 g/l.
- Kann nach dem Bürsten oder Abkratzen neu gestrichen werden.
- Schwärzt Holz nicht.

VERPACKUNG:

- Im 1000 l Behälter
- Im 210 l Fass
- Als 20 l, Palette 24 x 20 l
- Als 5 l, Palette 96 x 5 l

ANWENDUNGSBEREICHE

SCALPIK NC 17 wurde speziell entwickelt, um der Richtlinie 2004/42/EG zu entsprechen, die darauf abzielt, den Gesamtgehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in bestimmten Lacken und Farben sowie Ausbesserungsprodukten für Fahrzeuge zu begrenzen.

EINSATZ

1. VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertiges Produkt.
2. MATERIALIEN ZUR ANWENDUNG: Ein angemessenes Sprühgerät oder eine Bürste. Eventuell mit Airless.
3. BEDIENFORM: Vor Gebrauch gut schütteln, dann auf die abzubeizende Fläche auftragen und trockene Rückstände abkratzen. Kann auch durch Eintauchen oder Streuung angewendet werden.
4. ANWENDUNGSTEMPERATUR: Von 5° C bis 50° C. Bei extremen Temperaturen wird die Wirksamkeit reduziert.
5. REINIGUNG VON WERKZEUGEN: Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser gleich nach der Anwendung.

ISO 9001 SGS
BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating JUN 2025
SCALP SAS, ein von EcoVadis bewertetes Unternehmen – die Auszeichnung wird dem Unternehmen und nicht dem Produkt verliehen.
SCALP® SAS
SCALP ist ein französisches Familienunternehmen, das Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte herstellt und sich seit über 70 Jahren auf den Bausektor spezialisiert hat.

6. ERGIEBIGKEIT: Von 100 bis 200 ml / m² je nach Anwendungsweise.
7. LAGERUNG: Das Produkt an einem frostfreien Ort vor Unwetter und direkten Sonnenstrahlen geschützt aufbewahren. Nicht bei einer Temperatur von < 5°C aufbewahren.

* Die Angaben zur Ergiebigkeit dienen nur als Richtwerte. Diese Daten ermöglichen, Kostenberechnungen der Arbeiten zu schätzen. Sie sind unter keinen Umständen verbindlich. Allein Testversuche können mit Genauigkeit die Produktmengen bestimmen, die je nach zu behandelnder Fläche anzuwenden sind.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	
• Flüssiges Beizmittel • Orangefarbene Flüssigkeit • Volumengewicht: 0,93 g/cm3 bei 20°C	• pH-Wert: 6 • Nicht frostempfindlich • Flammpunkt: -62°C

SICHERHEITSMßNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

1. SCHUTZ DER FLÄCHEN: Nicht auf Flächen aus Kunststoff anwenden.
2. SCHUTZ DER PERSONEN: Angemessene Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Atemschutzgerät tragen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Projektion mit Wasser abspülen. In gut durchlüfteten Räumen benutzen, da das Produkt leicht entflammbar ist.

Wichtig: Der Inhalt dieser Informationen basiert auf unserer Erfahrung mit dem Produkt. Er kann uns nicht für den jeweiligen Gebrauchsfall haftbar machen. In Anbetracht der besonderen Spezifitäten jeder Fläche (Abnutzung, Beeinträchtigung der Integralität und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und zur Vermeidung jeglicher Beschädigung der zu behandelnden Fläche ist es notwendig, einen Testversuch mit dem Scalp Produkt auf einer kleinen zu behandelnden Fläche unter Einhaltung der Anwendungsprozedur durchzuführen, um das Ausbleiben einer Beeinträchtigung sicherzustellen.



8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr