ASSORTIMENT INDUSTRIE

SCALP SEAL

ANTI-SPRÜHÖL SPEZIELL FÜR HEISSBADBEIZEN GEEIGNET



VERPACKUNG:

- 200L-Fass
- 20L-Kanister

ANWENDUNGSBEREICHE

Während des Abstreifens neigen die Streifen zum Verdampfen. Um in diesem Fall eine Abnahme der Wirksamkeit der Dichtungen und einen Produktverlust durch Verdampfung zu vermeiden, sollte dem Bad SCALP SEAL zugesetzt werden.

Aufgrund der Dichte des SCALP SEAL steigt es an die Oberfläche und somit haben die Dämpfe Schwierigkeiten, aus dem Bad zu entweichen.

Es ist zu beachten, dass SCALP SEAL keine aktivierende oder penetrierende Wirkung für den Stripper hat, sondern als Verdunstungsschutz wirkt.

Der Prozentsatz der Zugabe sollte 10 % der Gesamtmenge an Abbeizmitteln nicht überschreiten.

Die besten Ergebnisse werden mit einer Nachjustierung in SCALP SEAL bei 5 % erzielt.

EINSATZ

SCALP SEAL ist ein hochraffiniertes Öl erdölbasierten Ursprungs, das die Verdunstung von Abbeizmitteln bei der Badentlackung verlangsamt.
1.VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertiges Produkt
2. VERFAHREN: Geben Sie 5 bis 10 Volumenprozent des Produkts in das Bad.
3.ANWENDUNGSTEMPERATUR: Raumtemperatur
4.LEISTUNG: 5 bis 10 % / Gesamtbadvolumen.
5.LAGERUNG:

- Minimale Lagertemperatur: nicht anwendbar
- Maximale Lagertemperatur : 55°C

ISO 9001 SGS

BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating JUN 2025

SCALP SAS, ein von EcoVadis bewertetes Unternehmen – die Auszeichnung wird dem Unternehmen und nicht dem Produkt verliehen.

SCALP® SAS

SCALP ist ein französisches Familienunternehmen, das Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte herstellt und sich seit über 70 Jahren auf den Bausektor spezialisiert hat.

Lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur an einem vor Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.

Wenn das Produkt nicht innerhalb von 12 Monaten nach dem Herstellungsdatum verwendet wird, aber die Lagerbedingungen eingehalten wurden, kann eine zusätzliche Frist gewährt werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	
• Gelbe Flüssigkeit • Dichte bei 20°C : 0.87 +/- 0,05 g/cm3	• neutraler pH-Wert • Brennpunkt: > 200°C

SICHERHEITSMßNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

Nicht auf die Haut oder Schleimhäute bringen. Handhabung ohne Spritzer. Siehe das auf Anfrage erhältliche Sicherheitsdatenblatt.

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation basiert auf unseren Erfahrungen mit dem Produkt. Wir können nicht für die Verwendung im Einzelfall verantwortlich gemacht werden. In Anbetracht der spezifischen Eigenschaften jeder Oberfläche (Abnutzung, Veränderung der Vollständigkeit und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und um eine Verschlechterung der zu behandelnden Oberfläche zu vermeiden, ist es unerlässlich, einen Test des Scalp-Produkts auf einer kleinen zu behandelnden Oberfläche unter Beachtung des Applikationsverfahrens durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Verschlechterung eintritt. Professionelles Produkt: gefährlich, beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und konsultieren Sie das Sicherheitsdatenblatt (MSDS).



SCALP SAS, ein von EcoVadis bewertetes Unternehmen – die Auszeichnung wird dem Unternehmen und nicht dem Produkt verliehen.

SCALP SAS

SCALP ist ein französisches Familienunternehmen, das Reinigungs-, Schutz- und Pflegeprodukte herstellt und sich seit über 70 Jahren auf den Bausektor spezialisiert hat.

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalpsas.com
scalp@scalp-france.fr